

Barelle serie Stryker Prime



Il dispositivo "Big Wheel" riduce l'inerzia all'avvio fino al 50% e lo sforzo di sterzata fino al 60%.

Mobili. Sicure. Efficienti.

Grazie alla loro straordinaria mobilità e semplicità d'uso, le barelle Stryker Prime sono state concepite per ridurre notevolmente la fatica fisica del personale ospedaliero, migliorando l'assistenza ai pazienti e il loro comfort. Dispositivi avanzati optional come il sistema di trazione motorizzato Zoom o Big Wheel semplificano il trasporto dei pazienti più pesanti, mentre i dispositivi ad azionamento elettrico consentono ai pazienti di regolare la propria posizione senza essere costretti a chiedere aiuto esterno. Completamente accessoriata e regolabile, la serie Prime Stryker consente di creare la soluzione ideale che meglio soddisfa qualsiasi esigenza.

Sistema di mobilità avanzato, dotato di optional come il dispositivo "Big Wheel" o il sistema di trazione motorizzato Zoom, che rende il trasporto sicuro ed efficiente

Base e lettino ad azionamento elettrico optional

Il materasso Pioneer offre una migliore redistribuzione della pressione e un maggiore comfort

Design lavabile a pressione con carico di 318 kg



Il sistema di trazione motorizzata Zoom della barella Stryker Prime elimina di fatto la spinta manuale



Lo schienale Lift Assist impiega un design con sedile reclinabile che sfrutta il peso del paziente per sollevare la testa del letto e al tempo stesso tiene immobile il paziente riducendo la spinta in avanti



I dispositivi ad azionamento elettrico optional consentono al paziente di modificare la sua posizione.



1105



1115



1125

Funzioni standard

- Base in ABS termoformato dotata di vassoio portaoggetti con carico extra
- Carico 318 kg
- Superficie paziente larga 66 cm (26") con materasso comfort migliorato da 8 cm (3")
- Altezza minima inferiore a 53,5 cm (21")
- Vassoio di servizio integrato
- Porta-bombola di ossigeno montato sul lettino
- Design lavabile a pressione (solo 1105 e 1115)
- Sistema di frenatura a disco center-lock su quattro ruote con attivatori a doppia estremità
- Sistema idraulico con comando a pedale montato su entrambi i lati, con pedale unico di abbassamento
- Sponde laterali "Glideaway" con maniglie di spinta/trazione integrate
- Quattro alloggiamenti integrati per aste portaflebo
- Trendelenburg/anti-Trendelenburg
- Ruote orientabili Omni Surface da 20 cm (8") con copriruote integrati
- Schienale pneumatico/poggiapiedi fisso
- Comandi idraulici di discesa costante
- Comandi di frenata e di sterzata alle due estremità

1105: Tutte le caratteristiche standard e inoltre

- Dispositivo di sterzata con quinta ruota

1115: Tutte le caratteristiche standard e inoltre

- Dispositivo di sterzata "Big Wheel"

1125: Tutte le caratteristiche standard e inoltre

- Sistema di trazione motorizzato Zoom

Caratteristiche opzionali

- Materasso paziente larghezza 76 cm (30")
- Materasso comfort migliorato da 10 cm (4")
- Materasso ultra comfort da 10 cm (4") o 13 cm (5")
- Materasso Pioneer con redistribuzione della pressione
- Comandi di sterzata e frenatura su quattro lati (solo 1105 e 1115)
- Maniglie di spinta a scomparsa (solo 1105 e 1115)
- Femorale idraulico senza manovella Knee Assist
- Design esclusivo con sollevamento assistito dello schienale e sedile reclinabile
- Comandi idraulici su tre lati (solo 1105 e 1115)
- Vassoio defibrillatore

Caratteristiche tecniche Lettino 26"

Numero di modello	1105 (Prime con quinta ruota) 1115 (Prime con Big Wheel) 1125 (Prime con azionamento Zoom)	1105 (Prime con quinta ruota) 1115 (Prime con Big Wheel) 1125 (Prime con azionamento Zoom)
-------------------	--	--

Lunghezza totale

(1105 e 1115)	216 cm/85"	216 cm/85"
(1125)	218 cm/86"	218 cm/86"

Larghezza totale

Sponde laterali sollevate	86,4 cm/ 34"	96,5 cm/38"
Sponde laterali abbassate (1105 and 1115)	76,8 cm/ 30,25"	77,5 cm/30,5"
Sponde laterali abbassate (1125)	76,8 cm/30,25"	78,7 cm/31"

• Carico	318 kg/700 libbre	318 kg/700 libbre
----------	-------------------	-------------------

Gamma di altezze

Alto	86,4 cm/34"	86,4 cm/34"
Basso (1105 e 1115)	53 cm/20,75"	53 cm/20,75"
Basso (1125)	58 cm/23"	58 cm/23"

Posizionamento del lettino

Schienale	0°-90°	0°-90°
Femorale	0°-40°	0°-40°
Trendelenburg/anti-Trendelenburg (1105 e 1115)	±17°	±17°
Trendelenburg/anti-Trendelenburg (1125)	±16°	±16°
Angolazione massima	87,5°	87,5°

• Materasso paziente	66 x 191 cm/26" x 75,25"	76 x 191 cm/30" x 75,25"
----------------------	--------------------------	--------------------------

• Sponde laterali	36 x 147 cm/14" x 57,75"	36 x 147 cm/14" x 57,75"
-------------------	--------------------------	--------------------------

• Diametro ruote orientabili	20 cm/8"	20 cm/8"
------------------------------	----------	----------

Garanzia

- Un anno per componenti, manodopera e trasporto

Stryker si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.

Dispositivi ad azionamento elettrico

- Dispositivi elettrici optional (solo lettino 30")
- Comandi elettrici per il paziente
- Comandi a pedale per il personale medico
- Sollevamento elettrico (solo 1105 e 1115)

Il presente documento è indirizzato unicamente al personale sanitario.

Il chirurgo deve sempre fare affidamento sul proprio giudizio medico professionale nel momento in cui decide di usare un particolare prodotto nel curare un determinato paziente. Stryker non offre consulenze mediche ed esorta i chirurghi a seguire un periodo di formazione inerente a un particolare prodotto prima di utilizzarlo nelle procedure chirurgiche.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di dimostrare la portata dell'offerta dei prodotti Stryker. Il chirurgo deve sempre consultare il foglio illustrativo nella confezione, l'etichetta del prodotto e/o le istruzioni prima di usare un prodotto Stryker.

È possibile che non tutti i prodotti siano disponibili per tutti i mercati poiché la disponibilità dei prodotti è soggetta alla legislazione e/o alla prassi chirurgica dei singoli mercati. Siete pregati di contattare il vostro rappresentante Stryker se avete domande sulla disponibilità dei prodotti Stryker nella vostra zona.

Stryker Corporation o le sue divisioni o altre società affiliate utilizzano o hanno fatto richiesta di utilizzare i seguenti marchi commerciali o marchi di servizio: Big Wheel, Chaperone, Glideaway, Knee Assist, Lift Assist, Omni Surface, Pioneer, Stryker, Stryker Prime e Zoom. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari o titolari.

I prodotti sopra elencati in riportano il marchio CE in ottemperanza alla Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE.



Codice della pubblicazione: MTX369111709IT
MTX6731-10/GS 05/10
Copyright © 2010 Stryker



Stryker Italia S.r.l.
Via degli Olmetti, 1 - 1A
Formello, 00060
Italia

Tel : +39 06 901041
Tel : +39 06 90400444
www.stryker.it